

Frigoriferi digitali GN 2/1



0 +6°

-15-22°

670 litri



1.430 litri

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304. Fondo, cielo e schienale esterni in acciaio galvanizzato. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
- Pannello comandi elettronico per una facile e precisa impostazione della temperatura. **Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento automatica.** Massimo livello d'igiene e facilità di pulizia garantita dagli angoli interni arrotondati e dall'unica giuntura esistente fra cella e pareti esterne.
- Unità condensanti dimensionate per funzionare anche in clima tropicale (+43°C temperatura ambiente).
- Efficace sistema di raffreddamento a ventilazione e ottimo uso dello spazio che garantisce una maggiore capacità di stoccaggio e assicura la massima uniformità di temperatura.
- Spessore d'isolamento 60mm ottenuto con schiume poliuretatiche espanse ad alta densità con iniezione di ciclopentano. **CFC e HCFC free.**
- Struttura interna facilmente estraibile per una facile pulizia. Guide antiribaltamento.
- Sfruttamento razionale dello spazio interno della cella, adatta al contenimento di griglie GN 2/1. Porte auto chiudenti in posizioni inferiori a 90°, con una massima apertura a 180° e fermoporta a 95°, reversibili in utenza (solo mod. 600 litri), dotate di guarnizione magnetica lungo tutto il perimetro. La maniglia stampata tutta in acciaio permette un'apertura particolarmente agevole.
- Le apparecchiature sono dotate di serie di serratura con chiave e di un micro-interruttore per l'arresto del ventilatore in caso di apertura porta.

FRIGORIFERO E FREEZER 1 PORTA 670 litri

- Frigorifero ventilato temperatura positiva 0/+6 °C.

Codice	L x P x H mm	Coppieguide inox	Griglie in rilsan grigia GN 2/1	Potenza kW	Peso kg
EU728706	710x837x2.050	3	3	0,21	106

- Freezer ventilato temperatura negativa -22/-15 °C.

Codice	L x P x H mm	Coppieguide inox	Griglie in rilsan grigia GN 2/1	Potenza kW	Peso kg
EU728707	710x837x2.050	3	3	0,58	106

FRIGORIFERO E FREEZER 1 PORTA 1.430 litri

- Frigorifero ventilato temperatura positiva 0/+6 °C.

Codice	L x P x H mm	Coppieguide inox	Griglie in rilsan grigia GN 2/1	Potenza kW	Peso kg
EU728708	1441x837x2.050	6	6	0,33	210

- Freezer ventilato temperatura negativa -22/-15 °C.

Codice	L x P x H mm	Coppieguide inox	Griglie in rilsan grigia GN 2/1	Potenza kW	Peso kg
EU728709	1441x837x2.050	6	6	0,77	210

